



PNEUTORQUE® PTS™ REMOTE



Le versioni Remote con comando a distanza non consentono di controllare la direzione con un comando sullo strumento, ma utilizzano a questo scopo i circuiti pneumatici esterni. Ciò offre numerose possibilità di nuove applicazioni per PneuTorque®, dal semplice arresto per stallo in ambienti operativi pericolosi a sofisticati sistemi multi mandrino con arresto in base a coppia e angolo.

- Eccellente rapporto peso/potenza
- Ripetibilità entro il ±3% tra il 20% e il 100% dell'intervallo
- Attacco quadro sostituibile

NOTE: per una maggiore versatilità, i modelli PTS™ Remote sono forniti senza bracci di reazione. Per le opzioni disponibili o personalizzate rivolgersi a Uvit

11	SERIE PTS™ REMOTE
180271.B06	¾" attacco quadro , 100 - 500 N·m, 74 - 370 lbf·ft
180272.B06	¾" attacco quadro , 160 - 800 N·m, 118 - 590 lbf·ft
180273.B06	¾" attacco quadro , 200 - 1,000 N·m, 147 - 738 lbf·ft
180274.B08	1" attacco quadro , 270 - 1,350 N·m, 200 - 1,000 lbf·ft
180275.B08	1" attacco quadro , 400 - 2,000 N·m, 295 - 1,475 lbf·ft
180276.B08	1" attacco quadro , 540 - 2,700 N·m, 398 - 1,991 lbf·ft
180295.B08	1" attacco quadro , 800 - 4,000 N·m, 590 - 2,950 lbf·ft
180279.B12	1½" attacco quadro , 1,400 - 7,000 N·m, 1,030 - 5,200 lbf·ft

11	SERIE PTS™ REMOTE - AUTO DUE VELOCITÀ
180789	¾" attacco quadro , 200 - 1,000 N·m, 147 - 738 lbf·ft
180790	1" attacco quadro , 270 - 1,350 N·m, 200 - 1,000 lbf·ft
180792	1" attacco quadro , 540 - 2,700 N·m, 398 - 1,991 lbf·ft
180793	1" attacco quadro , 800 - 4,000 N·m, 590 - 2,950 lbf·ft
180796	1½" attacco quadro , 1,400 - 7,000 N·m, 1,030 - 5,200 lbf·ft

Modello	PTS REMOTE 52-500	PTS REMOTE 52-800	PTS REMOTE 72-1000	PTS REMOTE 72-1350	PTS REMOTE 72-2000	PTS REMOTE 80-2700	PTS REMOTE 92-4000	PTS REMOTE 119-7000
Codice	180271.B06	180272.B06	180273.B06	180274.B08	180275.B08	180276.B08	180295.B08	180279.B12
Velocità di rotazione (rpm)	27.8	20.1	16	11.5	7.2	5.7	4.1	2
Dimensioni (mm)	∅D max.	52	52	72	72	72	80	92
	H1	29	29	29	29	29	29	29
	H2	78	78	78	78	78	78	78
	L	284	284	311	311	344	311	362
W	70	70	70	70	70	70	70	70
Peso corpo moltiplicatore (kg)	4.1	4.1	6.1	6.1	6.5	6.1	8.9	12.4

Modello	PTS REMOTE 72-1000 Auto Due Velocità	PTS REMOTE 72-1350 Auto Due Velocità	PTS REMOTE 80-2700 Auto Due Velocità	PTS REMOTE 92-4000 Auto Due Velocità	PTS REMOTE 119-7000 Auto Due Velocità
Codice	180789	180790	180792	180793	180796
Velocità di rotazione (rpm)	78	56	22	20	10
Dimensioni (mm)	∅D max.	72	72	80	92
	H1	29	29	29	29
	H2	78	78	78	78
	L	330	330	344	395
W	70	70	70	70	70
Peso corpo moltiplicatore (kg)	6.2	6.2	7.0	9.3	12.78

